

Klick&Show K-FX

Technische Spezifikationen

Klick&Show K-FX Kit Version	K-FX	K-FX HDMI Kit	K-FX USB-C Kit
Artikelnummer	7488 000 340	7488 000 342	7488 000 343
Transmitter im Lieferumfang	–	2× HDMI	2× USB-C
Kabellose Spiegelung von Bildinhalten (BYOD)	Ja		
Kabellose Übertragung von USB-Kamera/Audio (BYOM)	Ja		
Kompatible Transmitter	HDMI, USB-C, 4K HDMI, 4K USB-C		
Windows 10 / 11	Transmitter / Klick&Show App für Windows / Miracast / Googlecast		
macOS	Transmitter / Klick&Show App für macOS / AirPlay / Googlecast		
Mobile Geräte	USB-C transmitter (DP ALT Mode erforderlich) / Android App / AirPlay / Miracast / Googlecast		
Miracast support	Ja, integriert, unterstützt Miracast-Direct (P2P) und Miracast-over-Infrastructure (MS MICE)		
Maximale Auflösung, kabellos	4K: mit 4K Transmitter 1080p: mit Full-HD Transmitter / Klick&Show App / Airplay / Miracast / Googlecast		
Gleichzeitige Verbindungen RJ45	> 30		
Gleichzeitige Verbindungen internes WLAN	≤ 16		
Splitscreen	bis zu 4 gleichzeitig, Layout einstellbar		
Mauszeiger mit geringer Latenz	Ja, Klick&Show App für Windows / macOS		
Touch-Back / USB-HID Unterstützung	Ja, z.B. zur Nutzung mit interaktiven Displays (Touchscreens), Whiteboards oder Projektoren		
WiFi Frequenzband	2.4 / 5 GHz		
WiFi Standard	WiFi 5 (IEEE 802.11b/g/n/ac)		
WiFi Antennen	2×2 MIMO + 1×1 MIMO (Miracast)		
WiFi Bandbreite	bis zu 1200 Mbps		
Sicherheitsstandard	WiFi: WPA PSK, WPA2 PSK - Videoübertragung verschlüsselt mit AES-256 bit + RSA1024 bit		
HDMI Ausgang	1× HDMI 2.0 / 3840×2160@60/30 Hz, 1920×1080@60Hz, 1280×720@60Hz		
HDCP Version	HDCP 1.4, HDCP 2.0		
HDMI Eingang / max. Auflösung	via HDMI Transmitter (4K30 oder 1080p60)		
Audio Eingang	Transmitter / Klick&Show App / AirPlay / Miracast / Googlecast		
Audio Ausgang (analog)	1× 3.5 mm Stereo Klinke		
USB 2.0 (Typ C)	1× (Front)		
USB 2.0 (Typ A)	1× (Front)		
USB 3.0 (Typ C)	1x (Rückseite), 5V / 1.5 A (max. 20 Watt über alle USB 3.0 Anschlüsse)		
USB 3.0 (Typ A)	3x (Rückseite), 5V / 1.5 A (max. 20 Watt über alle USB 3.0 Anschlüsse)		
LAN (RJ45)	1× 1000 Mbps mit PoE, 1× 100 Mbps		
PoE Standard	PoE plus - IEEE802.3at		
Steuerung	Netzwerk: Web GUI, Telnet; RS232: 1× 3-pol Euroblock (Rückseite)		
Gehäuse / Farbe	Aluminium, Kunststoff / ähnlich Space Grey, schwarz		
Abmessungen (B x T x H)	220 x 130 x 34 mm (inkl. Antennen 220 x 280 x 34 mm)		
Gewicht	0,93 kg		
Netzteil	Steckernetzteil mit austauschbaren Steckern (Euro AV, UK, US), 12 V / 3 A		
Leistungsaufnahme	max. 36 W		

Kindermann GmbH

Mainparkring 3 | D-97246 Eibelstadt | Germany

Email: info@kindermann.de

Änderungen vorbehalten | 7488000340 / 7488000342 / 7488000343 | 08.2024

www.kindermann.com