

Klick&Show Transmitter Technische Spezifikationen

Transmitter Typ	4K HDMI Transmitter	4K USB-C Transmitter	HDMI Transmitter	USB-C Transmitter
Artikelnummer	7488 000 364	7488 000 365	7488 000 344	7488 000 345
Anschluss	HDMI, USB-A	USB-C	HDMI, USB-A	USB-C
Kompatible Basiseinheit	Klick&Show K-40/K-42, K-FX & K-FX Plus			
Integrierter CD-ROM Speicher für Apps und Treiber	Ja, bei Pairing mit einem Basisgerät der K-FX Serie. Kein CD-ROM Speicher bei Pairing mit einem Basisgerät der K-40 Serie.			
USB Standard	2.0			
Eingangsaufösungen	bis zu 3840x2160p@30Hz		bis zu 2540x1440p@60Hz	
Videostandard	HDMI 1.4, HDCP 1.4	DP 1.2, eDP 1.4, HDCP 1.3	HDMI 1.4, HDCP 1.4	DP 1.2, eDP 1.4, HDCP 1.3
Audio	2CH PCM			
USB HID Funktion	ja			
Bildwiederholrate	60 fps (max.)			
Ausgangsaufösung	3840x2160p (max.)		1080p (max.)	
Latenz	< 80 ms		< 100 ms	
WiFi Frequenzband	2.4 / 5 GHz			
WiFi Standard	WiFi 6 (IEEE 802.11b/g/n/ac/ax)		WiFi 5 (IEEE 802.11b/g/n/ac)	
WiFi Antennen	MIMO 2x2			
WiFi Bandbreite	bis zu 866 Mbps			
WiFi Reichweite	Typisch: 35 m bei ungehinderter Sichtverbindung zwischen Transmitter und Basiseinheit			
WiFi Sicherheitsstandard	WPA PSK, WPA2 PSK, WPA3 PSK		WPA PSK, WPA2 PSK	
Gehäuse / Farbe	Kunststoff / schwarz			
Bedienung	1x taktile Haupttaste, 2x taktile Hilfstaste		Sensortaste mit Vibrationsfeedback	
Hilfstasten, Funktionsbelegung	2x, änderbar für K-FX Plus, fest für K-FX/K-40		keine	
LED	multi-color LED Status-Anzeige		dual-color LED Status-Anzeige (grün / rot)	
Abmessungen (B x T x H)	77 x 77 x 18 mm		80 x 60 x 15 mm	
Anschlusskabel (Länge)	ca. HDMI 11 cm, ca. USB 20 cm	ca. 11 cm	ca. HDMI 11 cm, ca. USB 20 cm	ca. 11 cm
Gewicht	ca. 100 g	ca. 90 g	ca. 100 g	ca. 90 g
Leistungsaufnahme	ca. 2.5 W			
Stromversorgung	via USB 5V			

Kindermann GmbH

Mainparkring 3 | D-97246 Eibelstadt | Germany

Email: info@kindermann.de

Änderungen vorbehalten | 7488000344 / 7488000345 / 7488000364 / 7488000365 | 08.2024

www.kindermann.com